



- Düşük ısı iletkenlik değeri
- Yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı
- -40°C/+100°C arasında sıcaklık dayanımı
- Optimum yoğunlukta üretimi
 - Kapalı gözenekli oluşu
 - Öndülesiz yapısı
 - Kolay uygulanması
- ISO 9001:2000 Standartlarına göre denetlenen kalitesi ile **TESİSAT YALITIMINDA RAKİPSİZDİR.**



Yalıtımdaki Gelecek

ODE GENEL MÜDÜRLÜK

Piyale Paşa Bulvarı Pim3 İş Merkezi Kat:12
34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul
Tel: 0212 210 49 06 Faks: 0212 210 49 07
İnternet: www.ode.com.tr
E-posta: ode@ode.com.tr

ODE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Adana Bölge Müdürlüğü Tel: 0 533 306 62 39	İstanbul Bölge Müdürlüğü Tel: 0 212 320 06 56
Ankara Bölge Müdürlüğü Tel: 0 312 443 02 06	İzmir Bölge Müdürlüğü Tel: 0 232 435 07 00
Antalya Bölge Müdürlüğü Tel: 0 533 396 62 46	Konya Bölge Müdürlüğü Tel: 0 533 306 62 38
Bursa Bölge Müdürlüğü Tel: 0 533 396 62 45	Samsun Bölge Müdürlüğü Tel: 0 533 306 62 41
Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Tel: 0 533 396 62 40	

1066/17-3/0601

ODEFLEX

Ekstrüde Polietilen Köpük

