

YENİ

EPIKON AFLAME EP 440

Yoğun elastomerik formülüyle ve yüksek mekanik dayanımlı özel keçe taşıyıcısıyla, 4,4 mm kalınlığında üretilen yeni **Epikon Aflame EP 440**, yüksek hidrostatik basınca maruz kalan hareketli temel ve perdelerde, teraslarda tek kat uygulanabilen esnek, dayanıklı ve uzun ömürlü su yalıtım örtüsüdür.

ESNEK FORMÜL, DAYANIKLI, KOLAY UYGULANABİLİR

- Özel hafif formülü ile daha kolay uygulama,
- Çatı ve teras uygulamalarında tek kat kullanım,
- Hızlı ve tam yapışma,
- Mükemmel sızdırmazlık, mükemmel su yalıtımı,
- Esnekliği yüksek, uzun ömürlü yapıdadır.



Yüzey hazırlama: Epikon Aflame EP 440 uygulanacak grobeton yüzeyi, yağ, kir ve tozdan arındırılmış ve tercihen mala perdahlı kuru olarak hazırlanmalıdır.

Uygulama basamakları: Soğuk uygulamalı ODE Bitüm Emülsiyon Astar tarifine uygun olarak sürülür ve kuruması beklenir. Epikon Aflame EP 440 Su Yalıtım Membranı, boyuna 15 cm, enine 10 cm bindirilerek ve enlemesine ek yerleri şaşırtmalı olarak, şalümo aleviyle detayına önerildiği şekilde tam yapıştırma yöntemiyle yapıştırılır.

Paketleme bilgileri: Ürün tablosunda verilmiştir.

ODE®
INSULATES THE FUTURE