



## DECLARATION OF PERFORMANCE (Performans Beyanı)

**EU 305/2011**

**NO:010**

<b>1. Identification code of the product type /</b> <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	<b>EPIKON SERİSİ / EPIKON SERIES</b>
<b>2. Intended use/es /</b> <i>Kullanım amacı/ amaçları</i>	<b>Bitümen damp proof sheets including bitümen basement tanking sheets of - EN 13969</b> Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan levhalar dahil bitümlü rutubet yalıtım levhaları.
<b>3. Manufacturer /</b> <i>İmalatçı</i>	<b>ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş</b> Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye
<b>4. Authorised representative /</b> <i>Yetkili Temsilci</i>	Yok / Not applicable
<b>5. System/s of AVCP /</b> <i>Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri</i>	System 2+, System 3
<b>6a. Harmonized standard /</b> <i>Uyumlaştırılmış Standart</i> <b>Notified body/ies/</b> <i>Onaylanmış Kuruluş(lar)</i>	<b>EN 13969:2004/A1:2006</b> <i>AB Onaylanmış Kuruluşu</i> <b>TEBAR</b> <i>Laboratuvarları</i> NB 2164 <i>Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 1020</i>

## 7. Declared Performance/s Beyan Edilen Performanslar

ODE EPIKON SERIES / ODE EPIKON SERİSİ									
Essential Characteristics / Temel Karakteristikler	Tolerance / Tolerans	EPIKON EP 300-5	EPIKON EP 400-5	EPIKON EP 300-10	EPIKON EP 400-10	EPIKON EP 300-20	EPIKON EP 400-20	EPIKON EP 300-30	EPIKON EP 400-30
Thickness / Kalınlık (mm)	± 0,2 mm	3	4	3	4	3	4	3	4
Width / Genişlik (m)	± 2 cm	1m		1m		1m		1m	
Length / Uzunluk (m)	± 3 cm	10 m		10 m		10 m		10 m	
Visible Defect / Görsel Kusurlar	-	No Defect / Kusur Olmamalı		No Defect / Kusur Olmamalı		No Defect / Kusur Olmamalı		No Defect / Kusur Olmamalı	
Flexibility at Low Temperature / Düşük Sıcaklık Esnekliği (°C)	min. (°C)	-5		-10		-20		-30	
Flow Resistance at Elevated Temperature / Yüksek Sıcaklıklarda Akmaya Mukavemet (°C)	min. (°C)	110		120		100		100	
Tensile Properties / Çekme Özellikleri (N/50 mm)	-%20	800 / 600		800 / 600		800 / 600		1000/800	
Elongation / Kopma Uzama (%)	min.	% 35/35		% 35/35		% 35/35		% 35/35	
Dimensional Stability / Boyutsal Kararlılık	% max	0,6%		0,6%		0,6%		0,6%	
Peel Resistance / Ek Yeri Ayrılma Dayanımı (N/50 mm)	min	20		20		20		30	
Shear Resistance / Ek Yeri Kayma Dayanımı (N/50 mm)	-20%	400		400		400		800	
Water Vapor Properties / Su Buharı Geçirgenliği	min.	20 000		20 000		20 000		20 000	
Resistance to Impact / Darbe Dayanımı (mm)	min.	1500		1500		1500		1500	
Resistance to Static Loading / Statik Yüklere Dayanım (kg)(Metod B)	min.	15	20	15	20	15	20	20	
Resistance to Tearing(Nail Shank) / Çivi ile Yrtilma (N)	-50%	200/200		200/200		200/200		300/300	
Reaction to Fire / Yangına Tepki	-	E		E		E		E	
Straightness / Düzlükten Sapma (20mm/10 m)	-	Pass/Başarılı		Pass/Başarılı		Pass/Başarılı		Pass/Başarılı	
Watertightness / Su Geçirimsizlik	-	Pass/Başarılı		Pass/Başarılı		Pass/Başarılı		Pass/Başarılı	
Durability of Watertightness Againsts Artificial Ageing / Yapay Yaşlandırma Sonunda Su Sızdırmazlığı	-	Pass/Başarılı		Pass/Başarılı		Pass/Başarılı		Pass/Başarılı	
Durability of Watertightness Againsts Chemicals / Kimyasal Maddelere Maruziyet Sonunda Su Sızdırmazlığı	-	Pass/Başarılı		Pass/Başarılı		Pass/Başarılı		Pass/Başarılı	
Resistance to Hail / Dolu Yağışına Karşı Dayanım	-	NPD		NPD		NPD		NPD	
Resistance to Root Penetration / Bitki Kökü Penetrasyonuna Karşı Dayanım	-	NPD		NPD		NPD		NPD	
Form Stability Under Cyclic Temperature Change / Sıcaklık Çevrimi Altında Şekilsel Kararlılık	-	NPD		NPD		NPD		NPD	
Top Layer and Single Layers Without Surface Protection / Yüzey Korumasız Üst Katlar ve Tek Katlı Uygulanan Mamüller	-	NPD		NPD		NPD		NPD	
Top Layers with Permanent Heavy Surface Protection, Underlayers and Intermediate Layers / Kalıcı Ağır Yüzey Korumalı Üst Katlar, Alt Katlar ve Orta Katlar	-	NPD		NPD		NPD		NPD	
Dangerous Substance/ Tehlikeli Maddeler	-	Doesn't contain asbestos or coal tar constituents /Asbest veya kömür katranı bileşikleri içermez.							

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by / İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan;

Name And Function - İsim Ve Görevi :Derya GÜRBÜZ ILGAZ / Quality Assurance Team Leader

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih :15.02.2021

Signature – İmza :

ODE YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.  
Volmeşe Sanayi Bölgesi Hacıszeremet 4. Cadde  
No: 6-B-10/14/A Etiler/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL  
Tel: +90 (212) 497 41 54 Ticaret Sicil No.: 216159  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 634 025 9558