



DECLARATION OF PERFORMANCE

Performans Beyanı

EU 305/2011

No: 015

1. Unique identification code of the product type / Ürün tipi kimlik kodu	ODE ROCKFLEX BLANKET / ŞİLTE ODE ROCKFLEX BOARD / LEVHA ODE ROCKFLEX PIPE / BORU
2. Intended use/es / Kullanım amacı/ amaçları	Thermal insulation products for buildings- Factory made mineral wool (MW) products <i>Binalar için ısı yalıtım ürünleri- Fabrika yapımı mineral yün (MW) ürünler</i>
3. Manufacturer/ İmalatçı	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş <i>Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384</i> <i>Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye</i>
4. Authorised representative / Yetkili Temsilci	Not Applicable / Yok
5. System/s of AVCP / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri	System 1 / Sistem 1
6a. Harmonized standard / Uyumlaştırılmış Standart Notified body/ies/ Onaylanmış Kuruluş(lar)	EN 14303:2009+A1:2013 Technický a Zkušební Ústav Stavební Praha, s. p. -TZÚS NB - 1020

7. Declared Performance/s Beyan Edilen Performanslar

BLANKETS / ŞİLTE - BOARD / LEVHA

Essential Characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>	
Reaction to Fire / <i>Yangına Tepki</i> (EN 13501-1)	A1	EN 14303:2009+A1:2013	
Thickness / <i>Kalınlık</i> (EN 823) mm	25 - 100		
Length / <i>Uzunluk</i> (EN 822) mm	3000		
Width / <i>Genişlik</i> (EN 822) mm	1200		
Thermal Conductivity / <i>Isıl İletkenlik °C</i> (EN 12667) W/(mK)	0°C		0,032
	10°C		0,035
	50°C		0,040
	100°C		0,050
	150°C		0,060
	200°C		0,075
	250°C		0,085
300°C	0,093		
350°C	0,0110		
Short Time Water Absorption / <i>Kısa Süreli Su Absorpsiyonu</i>	NPD		
Compressive Strength / <i>Basınç Dayanımı</i>	NPD		
Dangerous Materials / <i>Tehlikeli Maddeler</i>	NPD		

PIPE / BORU

Essential Characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>	
Reaction to Fire / <i>Yangına Tepki</i> (EN 13501-1)	A1	EN 14303:2009+A1:2013	
Thickness / <i>Kalınlık</i> (EN 13467) mm	25 - 80		
Length / <i>Uzunluk</i> (EN 13467) mm	1200		
Average Inner Diameter / <i>İç Çap</i> (EN 13467) mm	12 - 370		
Thermal Conductivity / <i>Isıl İletkenlik</i> °C (EN 12667) W/(mK)	50°C		0,044
	75°C		0,046
	100°C		0,049
	150°C		0,059
	350°C		0,115
Short Time Water Absorption / <i>Kısa Süreli Su Absorbsiyonu</i>	NPD		
Compressive Strength / <i>Basınç Dayanımı</i>	NPD		
Dangerous Materials / <i>Tehlikeli Maddeler</i>	NPD		

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by / İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name and Function / İsim ve Görevi: Derya GÜRBÜZ ILGAZ / Quality Assurance Manager

Place And Date Of Issue / Düzenlenen Yer ve Tarih : 04.01.2021

Signature – İmza

ODE YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Vellmeşe Sanayi Bölgesi Hacıseremet 4. Cadde
No.: 6-B-10/14/A Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tel.: 0 (292) 676 46 64 Ticaret Sicil No.: 216159
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 634 025 9556